

# OMSLAGSGUIDE TIL HARDCOVER

## \* VIGTIGT! \*

Hvis du ikke har erfaring med grafisk opsætning og/eller hvis du ikke har et grafisk program, anbefaler vi at du IKKE går i gang med omslag til hardcoverbog, men at du derimod tilkøber ydelsen. Vi anslår typisk 1,5 til 2 timer til opgaven. Vi kan ikke rette i dine filer, hvis der er fejl. Ofte bliver rådgivningen dyrer end at lade vores grafiker lave omslaget fra starten.

## Guide til konstruktion af produktions pdf \*

**Tip til forståelse af guiden:** Kig på et fysisk eksemplar af en hardcoverbog i oplået tilstand med coveret opad (A & B vil IKKE være synlig) samtidig med, at du kigger på guiden. Formatet på din bog varierer efter dit ønske, fx. A4, A5, B5 mv. Ligeledes er rygbredden variabel. Men nedenstående grundregler er stort set altid gældende. Se gennemgang af illustration nedenfor.

**A: Beskæring / Bleed: 3 mm.** "Ekstra grafik/farve der trækkes udover format. (vi skærer bleed fra, men det bør indgå i din fil). Skæremærker tilføjes mellem ombuk og beskæring / bleed.

**B: Ombuk: 17 mm.** Ombuk hele vejen rundt - bukket om på bagsiden/indvendig side af papomslaget. Ombuk er ikke synligt udvendigt på for-/bagside af omslaget, men man bør altid lade grafik/farve eller billeder som skal gå til kant, gå om på ombukket +bleed, for at opnå det bedste resultat.

**C: Formering:** 3 mm af omslaget stikker uden for bogblokken/indhold. Dvs. omslaget er 3 mm større end indhold hele vejen rundt. Omslag og indhold er IKKE skåret skarpt/glat med hinanden.

**D: Bogblokkens bredde:** Bogblokkens bredde - dvs. indholdets bredde (Fx. 210 mm ved A4). Dette er en variabel, der er afhængig af din valgte bogstørrelse. OBS. dette er IKKE omslagets bredde.

**E: Bogblokken højde:** Bogblokkens højde - dvs. indholdets højde (Fx. 297 mm ved A4). Dette er en variabel der er afhængig af din valgte bogstørrelse.

**F: Ryg:** Bogens rygbredder er en variabel, der oplyses i prisberegneren [tryk.degngrafisk.dk/Book](http://tryk.degngrafisk.dk/Book) når du har foretaget dine valg; antal indholdssider, indbinding og papirkvalitet.

**G: Nedbrænding:** Er det nedhak, der er i bogen lige før ryggen på både for- og bagside. Nedbrændingen går typisk ca. 10 mm ind på omslagets for- og bagside. Det er ofte en god idé at centrere designet horisontalt efter nedbrændingen. Rent visuelt vil det ofte virke mere centreret, end hvis man centrerer på hele sidens format, dvs. mod ryggen.

## Eksempel

hvor A4 (210 x 297 mm) bog er valgt:

Valg er foretaget i prisberegner:

[tryk.degngrafisk.dk/Book](http://tryk.degngrafisk.dk/Book)

- Antal sider: 80
- Indbinding: Helbind/hardcover
- Papirtype indhold: 120g Offsetpapir
- Rygbredde: 10,7 mm

### Bredde (Eksempel A4, ryg: 10,7mm)

A	Beskæring	3 mm
B	Ombuk	17 mm
C	Formering	3 mm
D	Bogblok	210 mm
F	Rygbredde	10,7 mm
D	Bogblok	210 mm
C	Formering	3 mm
B	Ombuk	17 mm
A	Beskæring	3 mm
<b>Total</b>		<b>476,7 mm</b>

### Højde (Eksempel A4)

A	Beskæring	3 mm
B	Ombuk	17 mm
C	Formering	3 mm
E	Bogblok	297 mm
C	Formering	3 mm
B	Ombuk	17 mm
A	Beskæring	3 mm
<b>Total</b>		<b>343 mm</b>

